



TOURELLE D'EXTRACTION F400 JET HORIZONTAL EMMOS de 300 à 20000 m3/h

DESCRIPTION

Composée de 10 modèles, elle couvre des débits de 300 à 20 000 m3/h dans de nombreuses configurations.

Pour des pressions de 50 à 750Pa.

Accès aisé à tous les éléments internes.

APPLICATIONS

CE caisson d'extraction est destiné à l'extraction d'air des cuisines professionnelles et tous les autres locaux (tertiaires, industriels...) ayant besoin d'une ventilation et/ou de désenfumage.

En standard, la tourelle en rejet est proposée :

Horizontal ou vertical (option)

Monophasé 230V, 1 vitesse

Triphasé 230 / 400V, 1 vitesse.

Triphasé 400V, 2 vitesses "Dalhander" (rapport 1/2) ou "bobinages" séparés (rapport 2/3-1/3).

CONSTRUCTION

L'enveloppe est constituée de panneaux en acier galvanisé simple paroi (isolation double paroi en option) avec trappe d'accès sur une face.

Turbine simple ouïe à réaction en acier galvanisé.

En orientation H90, les pieds et les plots sont intégrés de série.

CAPOT MOTEUR :

En option, possibilité d'équiper le caisson avec 2 types de capot moteur :

Capot moteur ouvert

Capot moteur fermé

Fabrication en acier galvanisé.