



CAISSON D'EXTRACTION F400 SANS CAPOT MOTEUR - ALVYRAL de 200 à 19000 m³/h

DESCRIPTION

Composée de 8 modèles, elle couvre des débits de 200 à 19 000 m³/h dans de nombreuses configurations.

Pour des pressions de 50 à 1100Pa, turbine à réaction.

Installation possible avec axe moteur en position verticale (H90) ou horizontale (V90).

Accès aisé à tous les éléments internes.

APPLICATIONS

Ces caissons d'extraction sont destinés à l'extraction d'air des cuisines professionnelles et tous les autres locaux (tertiaires, industriels...) ayant besoin d'une ventilation et/ou de désenfumage.

En standard, le caisson est proposé :

? Manchette lisse de raccordement au refoulement.

? Aspiration et refoulement à 90°.

? Version avec capot moteur simple paroi en acier galvanisé.

? Moteur à bride IP55 classe F, hors du flux d'air et ventilé (pour les caissons avec capot moteur).

? Monophasé 230V, 1 vitesse

? Triphasé 230 / 400V, 1 vitesse.

? Triphasé 400V, 2 vitesses "Dalhander" (rapport 1/2) ou "bobinages" séparés (rapport 2/3-1/3).

CONSTRUCTION

L'enveloppe est constituée de panneaux en acier galvanisé simple paroi (isolation double paroi en option) avec trappe d'accès sur une face.

Turbine simple ouïe à réaction en acier galvanisé.

En orientation H90, les pieds et les plots sont intégrés de série.

CAPOT MOTEUR :

En option, possibilité d'équiper le caisson avec 2 types de capot moteur :

? Capot moteur ouvert

? Capot moteur fermé

Fabrication en acier galvanisé.

