



Ensemble Cassette Round Flow 8 voies 840x840 - DAIKIN

DESCRIPTION

Cassette à voie de soufflage circulaire

Refolement de l'air à 360° assurant une diffusion uniforme du flux d'air et de la température

Hauteur d'installation la plus faible du marché !

La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit votre impact environnemental

Haute efficacité assurée par la fonction de nettoyage automatique

Les capteurs intelligents permettent la réalisation d'économies d'énergie et une optimisation du confort

La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s'accompagne d'une réduction de

Le nettoyage automatique du filtre se traduit par un surplus d'efficacité et; de confort, et des coûts de maintenance réduits.

En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.

Hauteur d'installation la plus faible du marché : 214 mm pour la classe 20-63

Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !

Des volets plus grands avec un système de balancement unique améliorent la répartition de l'air

5 vitesses de ventilation pour un confort maximal

Admission optionnelle d'air frais

La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.

La pompe à condensat standard à hauteur de refolement de 675 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.

