Ensemble Cassette Compacte 4 voies 600x600 - DAIKIN

DESCRIPTION

Cassette 600*600 compacte
Design unique sur le marché permettant une intégration bien à plat dans le plafond
Association remarquable de design et d'excellence technique, avec une finition argent ou argent et blanc
Intégration parfaite dans les plafonds 600*600 sans débordements sur les dalles latéralles et en saillie de 8 mm seulement
Flexibilité et adaptation à toutes les configurations ou formes des zones à traiter
La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit votre impact environnemental
Les capteurs intelligents permettent la réalisation d'économies d'énergie et une optimisation du confort

Intégration bien à plat dans les dalles de plafonds architecturaux standard, avec saillie de 8 mm seulement
Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition blanc ou blanc et argent
La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de
En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
Consommation énergétique réduite grâce à l'échangeur de chaleur à tubes de petite taille, au moteur CC de ventilateur et à la pompe à condensat spécialement développés
Admission optionnelle d'air frais
La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.







Heating
22°C