



Diffuseur linéaire 1 à 6 fentes avec déflecteur + registre glissière + répartiteur

DESCRIPTION

Diffuseur plafonnier linéaire de 1 à 6 fentes.

KF-50 : Diffuseur équipé de déflecteurs, du registre glissière et d'un répartiteur.

APPLICATIONS

Convient parfaitement à la ventilation, au chauffage et au refroidissement de locaux (halls, salles polyvalentes, bureaux etc...).

Chauffage : jusqu'à $+30^{\circ}\text{C}$. Refroidissement : jusqu'à -16°C .

Destiné à une application en plafond.

Conçu pour diffuser l'air, il peut également être utilisé pour la reprise.

CONSTRUCTION

Profilés en aluminium. Déflecteurs en aluminium noir.

Pour les longueurs supérieures à 2500mm : diffuseur et plenum livrés en 2 parties à assembler avec des inserts (cf page suivante).

FINITION

2 finitions standards sont disponibles :

Aluminium anodisé

Peinture époxy blanc R AL9016 (ajouter "B" au code)

Autres couleurs RAL : nous consulter.

FIXATION

Fixation invisible sur plenum à l'aide de ressorts.

Etriers KFETRIER pour un montage sans plénum, sur staff ou placo.

