



Grille de surpression aspiration alu à ailettes pas 100mm

DESCRIPTION

Grilles de surpression d'air destinées à être monté en façade des bâtiments.

Les versions "KS .. A" sont adaptées à l'aspiration d'air extérieur.
Les modèles "KS10.." ont un pas d'ailettes de 100mm.

APPLICATIONS

Grille d'aspiration d'air extérieure, convient à toute application relative au traitement d'air ou simple ventilation.
Convient à tous types de locaux.

FONCTIONNEMENT

Lorsque le caisson d'insufflation est à l'arrêt, les ailettes de la grille pivotent par simple gravité. Elles occultent le passage d'air empêchant ainsi l'air de s'introduire dans le réseau.

Lorsque le caisson se met en route, les ailettes pivotent grâce à la pression statique générée dans le réseau.
L'air peut alors transiter à travers la grille.

CONSTRUCTION

Profils et ailettes en aluminium anodisé.

Rotules d'articulation en nylon.

Les ailettes sont pourvues de butées en caoutchouc afin d'éliminer les nuisances liées au "clapotement" pouvant survenir à des pressions faibles.

FINITION

2 finitions standards sont disponibles :

- Aluminium anodisé
- Peinture époxy RAL9016

Autres RAL : nous consulter

FIXATION

Fixation par vis sur cadre. Les trous prévus à cet effet sont chanfreinés afin que les têtes de vis affleurent (sur demande).
Le contre cadre CTP (optionnel) est pourvu d'inserts permettant la solidarisation avec la grille par l'intermédiaire de vis.