



Ensemble Gainable Moyenne Pression Série KLMA/KMLB Essentiel - GENERAL

DESCRIPTION

La gamme de gainables moyenne pression Série KMLA/KMLB Essentiel est disponible en monophasé et triphasé pour répondre à toutes les configurations de chantier.

Associée à une unité extérieure de type KATA (monophasée) ou KQTA (triphasee), elle bénéficie de performances énergétiques jusqu'à : SEER 5,90 et SCOP 3,90 (selon modèle).

Ses longueurs de liaisons frigorifiques sont la réponse aux projets standards : longueurs de liaisons max 30 m et dénivelés frigorifiques max 30 m, (selon modèle).

Les gainables DC Inverter autorisent un réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tous types de réseau.

4 modes de pression, plage de pression de 30 à 150 Pa.

TECHNOLOGIE

Programmation hebdomadaire de série

Contrôle à distance (Interface WI-FI W-LAN)(1)

Compatible avec la gamme Shogun

CONFORT

Confort acoustique : seulement 25 dB(A)(2)

Plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid

Confort visuel : pas d'unité intérieure apparente

ADAPTABILITÉ

Disponible en mono et triphasé

INSTALLATION ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉES

Pression statique réglable

Produit compact : 270 mm d'épaisseur

(1) En option - (2) Selon modèle

