Caisson d'extraction F400 PYRAL à action

DESCRIPTION
L'enveloppe est constituée de panneaux autoporteurs en acier galvanisé. Les panneaux latéraux sont fixés par des verrous quart de tour, permettant l'accès au groupe moto-ventilateur. Isolation double paroi en option.
En standard, le caisson est proposé :
? Manchette lisse de raccordement à l'aspiration et au refoulement.
? Pieds supports en acier galvanisé permettant la fixation au sol ou le montage de plots anti-vibratiles.
? "Aspiration et refoulement" en ligne et servitude droite (refoulement du ventilateur vertical et/ou servitude gauche sur demande).
Installation possible en position verticale sur les PYRAL 2500 - 3500.

CONSTRUCTION
Turbine double ouïe à action en acier galvanisé.
Moteur à pattes IP55 classe F, intégré dans l'enveloppe, hors du flux d'air et ventilé.
? Triphasé 400V, 1 vitesse, haute efficacité IE2.
? Triphasé 400V, 2 vitesses Dalhander (rapport 1/2) ou bobinages séparés (rapport 2/3 - 1/3) pour fonctionnement en désenfumage seul.
Transmission par poulies et courroie(s).
Protection par un carter en acier galvanisé.

AUTRE VARIANTE
PYRAL R : Disponible en version à réaction, nous consulter